

## FORMAT Tape Tubolit DG



FORMAT Tec Isolierschlauch Tubolit DG-A

FO79100180005

Tubolit® spart Energie, steigert den akustischen Komfort in Gebäuden und schützt im Baukörper verlegte Rohrleitungen. Tubolit® bietet das umfassendste Produktspektrum zur thermischen, akustischen und schützenden Dämmung von Rohrleitungen in Heizungsanlagen, Warm- und Kaltwassersystemen und Abwasseranlagen in Wohnhäusern, öffentlichen Gebäuden und Gewerbebauten.

### Technische Daten und Varianten

<b>Ausführung</b>	<b>Art. Nr.</b>
DSD 13 mm, Länge 2 m, max. Rohraußen Ø 15 mm, GEG 50 %, selbstklebend	FO79100180005
DSD 13 mm, Länge 2 m, max. Rohraußen Ø 18 mm, GEG 50 %, selbstklebend	FO79100200006
DSD 13 mm, Länge 2 m, max. Rohraußen Ø 22 mm, GEG 50 %, selbstklebend	FO79100200017
DSD 13 mm, Länge 2 m, max. Rohraußen Ø 28	FO79100200027

---

mm, GEG 50 %(nur für Stahrohre), selbstklebend	
DSD 13 mm, Länge 2 m, max. Rohraußen Ø 35 mm, selbstklebend	FO79100200037
DSD 13 mm, Länge 2 m, max. Rohraußen Ø 42 mm, selbstklebend	FO79100200047
DSD 13 mm, Länge 2 m, max. Rohraußen Ø 48 mm, selbstklebend	FO79100230004
DSD 13 mm, Länge 2 m, max. Rohraußen Ø 54 mm, selbstklebend	FO79100200056
DSD 13 mm, Länge 2 m, max. Rohraußen Ø 60 mm, selbstklebend	FO79100230012
DSD 20 mm, Länge 2 m, max. Rohraußen Ø 18 mm, GEG 50%, selbstklebend	FO79100200009
DSD 20 mm, Länge 2 m, max. Rohraußen Ø 22 mm, GEG 50%, selbstklebend	FO79100200020
DSD 20 mm, Länge 2 m, max. Rohraußen Ø 28 mm, GEG 50%, selbstklebend	FO79100200030
DSD 20 mm, Länge 2 m, max. Rohraußen Ø 35 mm, GEG 50%, selbstklebend	FO79100200040
DSD 20 mm, Länge 2 m, max. Rohraußen Ø 42 mm	FO79100200051
DSD 20 mm, Länge 2 m, max. Rohraußen Ø 48 mm	FO79100230007
DSD 20 mm, Länge 2 m, max. Rohraußen Ø 54 mm	FO79100160003
DSD 20 mm, Länge 2 m, max. Rohraußen Ø 60 mm	FO79100230015

---