

## FORMAT Therm Pumpengruppe gemischt DN 25



### FORMAT Therm Pumpengruppe gemischt DN 25

Pumpengruppen mit zusätzlicher Absperreinrichtung. Für gemischte Heizkreise für Verteiler bis 70 kW oder als Wandmontage geeignet.

#### Bestehend aus:

- Komplette ohne Umwälzpumpe inkl. Winkelstecker; zwei Kugelhähne (rücklaufseitig mit handaufstellbarer Schwerkraftbremse)
- Fühleraufnahme im Vorlauf (Vorlauf im Auslieferungszustand rechts. Umbau auf links möglich.)
- zwei im Kugelhahngriff integrierte Kontaktthermometer (Anzeigebereich 0 - 120 °C)
- 3-Wege-T-Mischer mit stufenlos einstellbarem Bypass
- ein Pumpenkugelhahn unterhalb der Pumpe
- Stellmotor (230V~, 50 Hz, 6 Nm)
- hochwertiger Design-EPP-Isolierung
- inkl. Wandhalterung
- Seitenwechsel von Vor- und Rücklauf möglich

#### Technische Daten:

- Nennweite: DN 25
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C

#### Maße:

- Anschl. Wärmeverbraucher: 1" IG
- Anschl. Wärmeerzeuger: 1 1/2" AG

- Achsabstand: 125 mm
- Höhe: 511 mm
- Breite: 249 mm
- Tiefe: 220 mm

**FO55100060001**

## Technische Daten und Varianten

| <b>Ausführung</b>              | <b>Art.-Nr.</b> |
|--------------------------------|-----------------|
| Pumpengruppe mit Mischer, DN25 | FO55100060001   |