

FORMAT Tec Kleinhebeanlage zur Förderung von fäkalienhaltigem Schmutzwasser



FORMAT Tec Kleinhebeanlage

optimiertes Schneidwerk aus korrosionsfestem Sonderstahl 1.4112 mit besonders hoher Härte, Verschleißfestigkeit und Schneidleistung, Sammelbehälter aus ABS zum Direktanschluss an EURO-Toilette mit minimaler Zulaufhöhe, Behälterentlüftung über Aktivkohlefilter, Entlüftung über Steigleitung DN 40 möglich, robuste, nassaufgestellte Pumpe, integriertes Alarmsignal bei Störung, Druckabgang 1 1/4" IG mit integrierter Rückschlagklappe oben, Abgang horizontal oder vertikal (90° Bogen), Medientemperatur max. 40°C- kurzfristig max. 90°C, Schutzart IP 68 - voll überflutbar, Spannung: 230 V, Motorleistung P1: 560 W, Motorleistung P2: 350 W, Nennstrom: 2,5 A, Max. Fördermenge: 7,5 m³/h, Max. Förderhöhe: 11,0 m

FO40100030001

Technische Daten und Varianten

Ausführung

Art.-Nr.

zur Förderung von fäkalienhaltigem Schmutzwasser FO40100030001

